

Fiche produit

MARCHEPIED FIXE PROFESSIONNEL

L'ECHELLE
EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME **EN 14183**

DESCRIPTION

Idéal pour tous les travaux d'entretien.

AVANTAGES

Protection contre le basculement
grâce à la forme conique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marches de profondeur 232 mm, la supérieure est de 355 mm.
- Distance verticale entre les marches : 240 mm
- Largeur totale : 650 mm
- Charge admissible : 150 kg
- Livré en Kit



OPTIONS

Dispositif de maintien pour marchepied
Kit de roulettes pour marchepied



Référence	Désignation	Matériau	Hauteur d'accès (m)	Hauteur totale (m)	Largeur base (mm)	Ecartement (m)	Poids (kg)
A0004700	Marchepied fixe professionnel 2 marches	Aluminium	2,48	0,48	585/600	0,68	7,10
A0004701	Marchepied fixe professionnel 3 marches	Aluminium	2,72	0,72	571/600	0,95	9,70
A0004702	Marchepied fixe professionnel 4 marches	Aluminium	2,96	0,96	556/600	1,21	11,40
A0004703	Dispositif de maintien	Aluminium	-	-	-	-	1,3
A0004704	Kit de roulettes fixes	Caoutchouc	-	-	-	-	0,9