

AC 150 | AC 200 | AC 250



H. de travail maxi : 8,80 m Long. 1,50-2,00-2,50 m

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE

La base s'assemble directement **avec 2 échelles de 6 barreaux.**



• **Autoblocage des échelles** sur la base.



Réglage précis des roues.

• Permet une **implantation optimale** sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



Réglage sur 200 mm tous les 25 mm

MONTAGE EN SÉCURITÉ SPONTANÉ PAR UN OPÉRATEUR



Les **gardes-corps** s'installent depuis le **niveau inférieur** en utilisant la diagonale.




Montages du plancher en sécurité et sans pénibilité grâce à des crochets double fonction «montage» et «verrouillage».



STABILISEZ AUTREMENT

L'**accrochage et le verrouillage du stabilisateur** se fait à distance, depuis le sol.



La **longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement** par une commande à frein.



PASSAGE DES PORTES DE COMMUNICATION

L'**AC se déplace très facilement** sur le chantier en position chariot.

• **Passage des portes de 0,83 m.**



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

• **Dénivelé maxi 1,40 m.**

