

Fiche produit

ÉCHAFAUDAGE X'TOWER

CONFORME À LA NORME EN 1004 ET AU DÉCRET 2004-924

DESCRIPTION

Très compact pour les transports dans un petit véhicule.

Équipé d'un plancher pliant, facilitant le stockage et le transport.

Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.

2 modèles de hauteur de travail : 4 m ou 4 m 80.

Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti grip.

Déplacement sur 4 roues à blocage.

Plinthes repliables intégrées au plancher.

2 garde-corps monoblocs repliables.

4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.

Echelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.

AVANTAGES

Mise en place en moins de 3 minutes et manoeuvre par une seule personne.
Montage entièrement sécurisé.
Stabilisateurs à réglage millimétrique.

OPTIONS

Chargez et déchargez votre X'Tower sans effort avec le kit de chargement et déchargement «EMBARQ».



Plancher pliant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur d'accès max : 4,80 m
- Hauteur réglable tous les 25 cm
- Plancher antidérapant : 1,54 x 0,60 m
- Roues réglables Ø 150 mm, individuellement sur 175 mm
- Charge maxi : 150 kg



Système de chargement «EMBARQ»

Référence	Désignation	Hauteur travail (m)	Hauteur plancher (m)	Hauteur totale (m)	Longueur sans stab (m)	Longueur avec stab (m)	Largeur sans stab (m)	Largeur avec stab (m)	Poids (kg)
A0009886	X'Tower 4 m travail	4,00	2,00	3,10	1,70	2,44	0,84	2,08	62,00
A0009922	X'Tower 4,80 m travail	4,80	2,80	3,85	1,60	2,34	0,84	2,05	72,00
A0010391	Système de chargement «EMBARQ»	-	-	-	-	-	-	-	2,20